

102-HC Punta standard

Acetilene

- Punta standard Koike
- Idonea per taglio sia manuale che a macchina



| Cod. articolo | Spessore (mm) | Punta n. | Pressione (bar) | | Consumo (NI/h) | | | Velocità di taglio (mm/min) |
|---------------|---------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | Ossigeno | Gas combustibile | Taglio O ₂ | Preriscaldamento O ₂ | Gas combustibile | |
| 80011 | 5 | 00 | 1.5 | 0.2 | 690 | 410 | 370 | -660 |
| 80012 | 5-10 | 0 | 2.0 | 0.2 | 1200 | 410 | 370 | 660-550 |
| 80013 | 10-15 | 1 | 2.5 | 0.2 | 2100 | 480 | 430 | 550-490 |
| 80014 | 15-30 | 2 | 3.0 | 0.20 | 3400 | 480 | 430 | 490-400 |
| 80015 | 30-40 | 3 | 3.0 | 0.20 | 4300 | 480 | 430 | 400-350 |
| 80016 | 40-50 | 4 | 3.5 | 0.3 | 6500 | 550 | 500 | 350-320 |
| 80017 | 50-100 | 5 | 4.0 | 0.3 | 11000 | 690 | 630 | 320-200 |
| 80018 | 100-150 | 6 | 4.0 | 0.4 | 15000 | 770 | 700 | 200-150 |
| 80019 | 150-250 | 7 | 4.5 | 0.4 | 22000 | 1060 | 960 | 150-80 |
| 80051 | 250-300 | 8 | 4.5 | 0.4 | 28000 | 1060 | 960 | 80-45 |